



**Zuschnitt mit Gewindefräsung**  
für LM-Rohrprofil  
oder **Lagerlängen 3000 mm**


**Pieces cut to measure with**  
**thread for tubular profile**  
**or stock length 3000 mm**



20.000




25.000




30.100

**Zuschnittservice**

Wir fertigen auftragsbezogen  
nach Ihren Maßangaben. Das  
bedeutet für Sie: keinen Ver-  
schnitt, keine Lohnkosten,  
keine aufwendige Lagerhal-  
tung.



35.000



50.000



**Flachrosette**  
für M6 / M8-Gewindestift  
**flat rosette**  
for M6 / M8 thread pin



**Rosette** für UV-Glasverbindung  
mit M6/M8 Gewinde  
**rosette** with M6/M8 thread for  
UV glass connection



**Fußrosette** für  
M6 / M8-Gewindestift  
**foot rosette** for  
M6 / M8 thread pin




**Doppelrolle** mit M6 / M8-Gewindestift, Belastung bis 40 / 50 kg  
(auch für Rohrprofil 20 mm ø)  
**double roller** with M6 / M8  
thread pin, maximum load 40 /  
50 kg, (also for profiles 20 mm ø)

## TecLine 30


## Lieferbare Profile / profiles available



**Flachrosette**  
für M6-Gewindestift  
**flat rosette**  
for M6 thread pin



**Rosette** für UV-Glasverbindung  
mit M6 Gewinde  
**rosette** with M6 hread for  
UV glass connection



**Fußrosette** höhenverstellaber  
für M6-Gewindestift  
**foot rosette** adjustable  
for M6 thread pin



**Doppelrolle** mit M6 -Gewindestift, Belastung bis 40 kg  
**double roller** with M6 thread  
pin, maximum load 40 kg

Auszug asu dem Gesamtprogramm